

Skötselanvisning Bullerskyddsskärm

Det trä som skärmen är byggd av skall inte komma i kontakt med mark. Endast stenskiva får komma i kontakt med marken. Oljebehandla träet en gång om året för att minska sprickbildning.

För eventuellt ingående glas skall dessa tvättas med vanligt glasputsmedel. Använd inte rengöringsmedel eller tvättsvampar med slipande egenskaper. Även basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall undvikas.

Goda råd och fakta om glas

1. Hantering, lagring och transport av glas, se info på: www.svenskplanglas.se

2. Rengöring

Den första rengöringen av glas efter byggets avslutande skall alltid utföras med rikligt med vatten, detta för att undvika repor orsakade av damm, sand och betongstänk. Den normala fönsterputsningen utförs lättast med en trasa, borste eller gummiraka. Tvätta med varmt vatten, tillsatt med en tesked såpa eller motsvarande per liter vatten och drag av med en gummiraka eller en torr trasa. Den utvändiga tvättningen bör även omfatta karm och båge.

Om förhållandena vid normal tvättning inte medger att man slösar med vatten eller om glasytorna är små, kan glasen rengöras med vanligt fönsterputsmedel, medan karm och båge avtorkas med en fuktig trasa, med putsmedel. Etiketter på nya rutor tas bort genom att blöta upp dem med vatten. Etikettrester eller andra orenheter tas försiktigt bort genom bruk av putsmedel för keramiska ytor, typ spishällar.

Observera att glasskrapor kan ge upphov till repor.

Ytskador som kan hänföras till rengöring, friar tillverkaren från ersättningsansvar.

3. Orenheter

Glas är en naturprodukt bestående av bl.a. sand, soda och kalk. Även om råmaterialen rengörs noggrant, kan det inte undgå att orenheter, i enskilda fall kan ge upphov till punktfel i glaset.

Dessa betecknas som punktfel. För bedömning av dessa, se punkt 5.

4. Repor i glas

Glas har en hård yta, men den kan skadas av exempelvis:

- Fel rengöring, se punkt 2
- skarpa föremål (stål eller sandpapper).

För ytterligare information om repor och bedömning, se punkt 5.

5. Besiktning

Besiktning utförs så här: Beträktelseavstånd 3 m i normalt dagsljus, utan direkt solljus som förstärker eventuella fel. Orenheter och andra fel som inte är tydligt synliga i normalt dagsljus från detta avstånd är inte berättigad grund för reklamation och ersättning. Orenheter och andra fel som bara är synliga under viss årtid, i ett bestämt ljus eller på bestämd tidpunkt på dagen, accepteras inte som reklamation.

Exempel på antal och felstorlekar på enkelglas:

Punktfel: Rutstorlek < 5 m² max 1 st á < 3 mm Æ/enkelglas.

För fullständiga regler kring vad som är tillåtet beträffande felaktigheter i olika glastyper hänvisas till av Svensk Planglasförening utgivna regler, "[Riktlinjer för kvalitetsbedömning av planglas](#)". Ifall du anser dig berättigad till ersättning för eventuella skador och fel med hänsyn till ovanstående information, ska du kontakta din leverantör för vidare uppföljning.